



Kabeltype/cable type H07RN-F 5G1,5

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"X"



"Z"



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Group ist untersagt.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.452.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 15 10SW
96.452.XX30.0		96.452.1030.0	RST2015KSBS 15 10GL
U6.452.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.452.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 15 X12SW
U6.462.XX30.0		U6.452.1230.0	RST2015KSBS 15 X12GL

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes  Stoffverhaltens- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - Sheet: 1 von 1

Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	gezeichnet drawn	26.02.	Kneitz	T	96.452.1030.0 01K
	geprüft checked	-	-		
	Werkzeug- Stand. check	-	-		

Maße in mm/Dimensions are in mm

Wieland **KONFEKTLEITUNG**  
ready made cable  
Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection  
Kodierung/Keying 0 (250V/20A)

96452103001K\_F\_CAD/1019\_Kneitz\_2006-04-27/08:56:30 1/00