

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	UNILIFT AP35.40.08.A3V
Code article:	96010931
Numéro EAN::	5700390901134
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Maximum flow:	5 l/s
Débit maxi.:	5 l/s
Pression maxi:	11 m
Type de roue mobile:	V
Taille maximum des impuretés:	35 mm
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Acier inoxydable
Roue mobile:	DIN W.-Nr. 1.4301
Roue mobile:	AISI 304
Cable union:	Laiton
Cable union:	CW602N
Cable union:	C35330
<b>Installation:</b>	
Refoulement pompe:	Rp 1 1/2
Profondeur maximum d'installation:	7 m
Inst. immergée/surface:	D/S
Installation:	horizontale ou verticale
<b>Liquide:</b>	
Plage température liquide:	0 .. 55 °C
Densité:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Donnée électrique:</b>	
Puissance absorbée - P1:	1.2 kW
P2:	0.7 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 400 V
Courant nominal:	2 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.86
Vitesse nominale:	2820 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	AUCUN
Protection thermique:	externe
Longueur du câble:	10 m
Type de fiche câble:	NONE
<b>Commandes:</b>	
Interrupteur de niveau:	interrupteur de niveau
<b>Autres:</b>	
Poids net:	15.5 kg
Poids brut:	17.1 kg
N° VVS danois:	391318331
N° RSK suédois:	5880116

