



Cartouche fusible, grande vitesse, 125 A, AC 690 V, 200 kA, compact size 1, 43 x 59 x 141 mm, aR, DIN, IEC, indicateur visuel, pattes d'extraction conductrices



Référence FUZE 125A 690V 1*STN/110 AR
N° de catalogue 170M3902

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	125
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Taille			compact size 1
Facteur de zoom			43 x 59 x 141 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur visuel
Description			pattes d'extraction conductrices
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			DIN IEC
Forme			corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglementations			IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			AC
tension assignée CA		V	690
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	125
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	200
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	26
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	108