



# EDILED SPHERIQUE E14 4W/2700K

Code : 2894



## Caractéristiques techniques

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Type de source</b>         | 4 - LED Filament LED EPISTAR |
| <b>Douille / Culot</b>        | E14                          |
| <b>Puissance nominale</b>     | 4 W                          |
| <b>Puissance absorbée</b>     | 3.9 W                        |
| <b>Tension / Fréquence</b>    | 220-240 V - 50/60 Hz         |
| <b>Intensité</b>              | 42 mA                        |
| <b>Facteur de puissance</b>   | 0,44                         |
| <b>Variation</b>              | NON                          |
| <b>Flux lumineux total</b>    | 450 lm                       |
| <b>Faisceau</b>               | 320 °                        |
| <b>Température de couleur</b> | 2700 °K                      |
| <b>IRC / Ra</b>               | 80 - 84                      |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Equivalence de lampe</b>        | 40 W            |
| <b>Classe énergétique</b>          | classe A++      |
| <b>Efficacité lumineuse</b>        | 115 lm/W        |
| <b>Température d'utilisation</b>   | -20 °C / +40 °C |
| <b>Durée de vie moyenne</b>        | 15000 h         |
| <b>Nbre de on/off</b>              | 40000           |
| <b>Vitesse d'allumage (en sec)</b> | 0,4             |
| <b>Compatible minuterie</b>        | OUI             |
| <b>Compatible détection</b>        | OUI             |
| <b>Poids net</b>                   | 14 gr           |
| <b> Mercure</b>                    | 0 mg            |