



Cartouche fusible, grande vitesse, 315 A, DC 750 V, 50 kA, size 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, UL



Référence FUZE 315A 750V DC IEC aR 000FU/70
N° de catalogue 170M1761

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	315
Tension assignée d'emploi			DC 750 V
Taille			size 000
Facteur de zoom			24 x 36 x 96 mm
Classe d'emploi			aR
Pouvoir de coupure		kA	50
Utilisable pour taille			circuits IGBT, protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			IEC UL
Forme			corps carré avec pattes décalées à fixation par boulon
Normes/Réglementations			IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			000
type de courant			DC
tension assignée CA		V	
tension de fonctionnement CC		V	690
calibre/courant nominal assigné (In)		A	315
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	50
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			sans
Dissipation thermique sous courant nominal		W	60
trous de fixation			M8
distance centre à centre entre raccords		mm	73.8