

## Données techniques

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Tension nominale                 | 230V AC                   |
| Plage de tension d'entrée        | 120 - 277 V AC            |
| Driver output                    | 700mA                     |
| Alimentation output              | -                         |
| Classe                           | 1                         |
| IP                               | 55                        |
| IK                               | -                         |
| Diffuseur                        | Verre borosilicate trempé |
| Paralume                         | -                         |
| Source                           | Module LED intégré        |
| Température de couleur réelle    | 4000°K neutral white      |
| Flux total sortant               | 3855 lm                   |
| Consommation totale              | 42 W                      |
| Classe énergétique               | C (Source LED)            |
| Efficacité lumineuse             | 92                        |
| IRC                              | 83                        |
| SDCM                             | -                         |
| Optique                          | -                         |
| Dimmable                         | Non                       |
| Ta                               | -                         |
| Durée de vie LED                 | 50000 h (L90/B50)         |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C                 |
| UGR                              | -                         |
| ULR                              | -                         |
| Groupe de risque photobiologique | Non                       |
| Distorsion harmonique THDI       | -                         |
| Fixation                         | Non                       |
| Détection                        | Non                       |
| Avec prise IP55                  | Non                       |
| Câble avec fiche                 | F - SK                    |

[Notice d'installation à télécharger](#)



## *Matières et finitions*

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Matières | aluminium et base acier bichromate |
| Couleur  | Gris noir - 107 - RAL 7021         |

## *Données logistiques*

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.2392 L.550 P.775 |
| Poids net            | 25.720 Kg          |
| Poids brut           | 32.550 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.1970 L.280 P.300 |
| Dimensions colis 2   | H.800 L.560 P.360  |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |