

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 08594

## Porte découpée interface homme/tableau (IHT) IP30 L400



### Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Porte
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cubicle duct
Équipement fournis	Porte Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière Poignée noire avec verrou pour clé 405
Installation du coffret	Posé au sol
Type of door	Découpe HSI
Degré de protection IP	IP30

### Complémentaires

Installation description	Gaine cellule - largeur 400 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	2
Door opening angle	120 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	36
Informations complémentaires	Peut être équip de panneaux frontaux pr instrum. 72 x 72 mm ou 96 x 96 mm
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	2000 mm
Largeur	400 mm
Poids du produit	10,4 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)

### Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	10,4 kg
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	44 cm
Longueur de l'emballage 1	203,5 cm
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	104 kg
Hauteur de l'emballage 2	47 cm

Largeur de l'emballage 2	203 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Type d'emballage 3	P2M
Nb produits dans l'emballage 3	10
Poids de l'emballage 3	104 kg
Hauteur de l'emballage 3	47 cm
Largeur de l'emballage 3	120 cm
Longueur de l'emballage 3	203 cm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------