

Fiche produit

Caractéristiques

XUSZSM2B

Telemecanique OsiSense XU - colonne protec barrière immat muting 2 faisceaux



Principales

| | |
|--|---|
| Gamme de produits | Détection de sécurité Preventa |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de montage et fixation |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Colonne de fixation |
| Type d'offre | Sans miroir |
| Accessoires associés | XUSL4M.2B.... |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Safety light curtain type 4 with integrated muting function |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Température de fonctionnement | -30...55 °C -30...55 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -30...70 °C -30...70 °C |
| Column height | 1000 mm |
| Hauteur protégée | 510 mm |
| Poids du produit | 3,2 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|