


CLAC 2 MINI

- Applique murale ou plafonnier orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Convertisseur dimmable intégré à l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA183SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	2x8W	2700K	2x710 Lm	2x435 Lm
WA183SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	2x8W	2700K	2x710 Lm	2x435 Lm
WA183WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	2x8W	3000K	2x750 Lm	2x467 Lm
WA183WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	2x8W	3000K	2x750 Lm	2x467 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC >90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Dimmable.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.