



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

tension nominale	12 V
Indice de protection	IP20
température ambiante	-20 - 45 °C
Longueur net	46,40 mm
Largeur net	20,40 mm
Hauteur net	15,80 mm
Poids	0,2 kg

Texte d'appels d'offres

Unité de capteur LiveLink LightGrid avec détecteur de présence HF et capteur de lumière intégrés pour le raccordement à un contrôleur LiveLink LightGrid. Détecteur de présence HF, avec temporisation d'extinction réglable, au choix en mode automatique (marche automatique, arrêt automatique) ou semi-automatique (arrêt automatique, marche manuelle). Plage de température -20 °C - +45 °C. Plage de détection Ø 8 m, Hauteur de montage 4 m. Hauteur de montage admissible : 4 m - 15 m. Raccordement du capteur LightGrid au contrôleur via une ligne de bus RS-485 à commander séparément. blanc. Boîtier rond pour montage au plafond inclus dans la livraison. Dimensions du boîtier (L x l x H) 46,4 mm x 20,4 mm x 15,8 mm. Paramètres réglables : valeur de consigne pour la régulation constante de la lumière, temporisation d'extinction, semi-automatique/automatique intégral. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. Alimentation électrique via l'interface 9 V du contrôleur.