

Fiche produit

Caractéristiques

LVS03275AX

PrismaSeT G Active - Plast.NSX100-630-9M-L=600-vert.-Cde rot.-Peint. RAL spé



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	<p>ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p>

Description des pôles	1 x4P: platine de montage support: NSX400 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: CVS400 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: CVS400 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: CVS630 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: CVS630 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NSX400 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NSX630 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX630 vertical installation
Position de montage	Verticale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Linergy FC Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Coarse textured painting
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	- (RAL)
Hauteur	450 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,72 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	46,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,733 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	11,0 cm
Largeur de l'emballage 2	52,5 cm
Longueur de l'emballage 2	52,5 cm
Poids de l'emballage 2	10,894 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	76,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	141,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------