

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 51108820M0

## 1 FUSIBLE CF INT / EXT 24 KV 31,5 A



### Principales

Gamme de produit	Fusarc CF
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001
Normes	CEI 60282-1 CEI 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Type de produit ou équipement	Fusible
Technologie de protection	Limiteur de courant Limiteur thermique

### Complémentaires

Courant nominal (In)	31,5 A
Tension assignée (Ur)	24 kV
Tension assignée de service (Us)	10...24 kV
Courant de décharge maximal	31,5 kA
Courant de freinage	112 A
Résistance moyenne	61 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W	90 W
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Matière	Porcelaine
Destination du produit	Moteur Transformateur de puissance Condensateur Transformateur de tension
Conditions d'utilisation	Cellule En plein air Chambre à fusibles
Longueur	292 mm
Poids du produit	3,2 kg
Diamètre	76 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	36,3 cm
Poids de l'emballage 1	3,52 kg

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------