

ÉCROUS LAITON NICKELÉ Filetage Pg & ISO



Matière : Laiton nickelé

Tenue en température : +800°C

Filetage ISO : conforme à la norme NF EN 50 262

F.P	FA	CODE	Désignation	Cdt.
002	001	102074	Écrou Nickelé Pg 7	100
002	001	102094	Écrou Nickelé Pg 9	100
002	001	102114	Écrou Nickelé Pg 11	100
002	001	102134	Écrou Nickelé Pg 13	100
002	001	102174	Écrou Nickelé Pg 16	100
002	001	102214	Écrou Nickelé Pg 21	100
002	001	102294	Écrou Nickelé Pg 29	50
002	001	102364	Écrou Nickelé Pg 36	25
002	001	102424	Écrou Nickelé Pg 42	10
002	001	102484	Écrou Nickelé Pg 48DIN	10
002	001	102514	Écrou nickelé 2" 1/2	1
002	001	102614	Écrou nickelé 3"	1
002	001	102814	Écrou nickelé 4"	1
002	002	102124	Écrou Nickelé ISO 12	100
002	002	102164	Écrou Nickelé ISO 16	100
002	002	102204	Écrou Nickelé ISO 20	100
002	002	102254	Écrou Nickelé ISO 25	100
002	002	102324	Écrou Nickelé ISO 32	50
002	002	102404	Écrou Nickelé ISO 40	50
002	002	102504	Écrou Nickelé ISO 50	10
002	002	102634	Écrou Nickelé ISO 63	10
002	002	102754	Écrou Nickelé ISO 75 x 1.5 mm	1
002	002	102904	Écrou Nickelé ISO 90 x 1.5 mm	1
002	002	102014	Écrou Nickelé ISO 110 x 1.5 mm	1