



# Sonde de température intérieur

## Sonde de température ambiante

La sonde de température TEMP-SL-INT2 mesure la température ambiante et transmet les données mesurées via le réseau LoRa.

Sa précision à +/-0.2°C vous permet de connaître, de gérer et d'optimiser la température de l'ensemble des pièces dans lesquelles le capteur est présent.

Son design sobre et discret lui permet de se fondre facilement dans les locaux.

Ce produit est destiné à un usage en intérieur exclusivement. Il peut simplement être posé, vissé ou maintenu à l'aide de ruban adhésif double face de bonne qualité.

L'intégration du produit dans la solution advizeo se fait par simple lecture du code barre du produit avec un Smartphone ou une Tablette via l'application advizeo by setec disponible sur Google Play ou l'AppStore.

Si vous ne disposez pas de Smartphone ou de Tablette vous pouvez également intégrer le produit à advizeo en utilisant la plateforme web.



L'exploitation, le suivi ou l'export des données du produit se fait très simplement à travers l'application advizeo dans laquelle vous bénéficierez d'une multitude d'outils comme :

- Tableaux de bord
- Comparaison de courbes de température avec des périodes précédentes ou avec la température extérieure
- Alertes automatiques paramétrables en cas de dérive ou de dépassement de seuil (Notification push, Email...)
- Rapports hebdomadaires
- Fil d'actualité pour suivre les interventions
- Gestion de plan d'action
- Gestion multi-utilisateurs
- Exports CSV

## INFORMATIONS PRODUIT

- **Dimensions** : 91.5 x 50 x 25 mm
- **Poids** : 75g
- **Autonomie** : Entre 8 et 10 ans avec la configuration par défaut. L'autonomie diminue si les données sont mesurées et envoyées plus souvent. L'autonomie dépend également de l'environnement dans lequel est installé le produit.
- **Connectivité** : Radiofréquence, réseau LoRa, 868Mhz
- **Alimentation** : Batterie Lithium-Ion 3,6V grande capacité (fournie). La batterie est remplaçable sur commande.  
Ne pas utiliser de piles standard AA LR6.
- **Garantie** : 1 an par le fabricant, 3 ans par advizeo

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Type de grandeurs mesurées** : Degrés celsius (°C)
- **Configuration de télérelève** : 1 mesure toutes les heures / 1 envoi par heure par défaut  
La configuration (pas de temps de mesure & envoi) peut être changée à la demande.  
Le produit peut également être configuré pour transmettre à chaque fois les 24 dernières valeurs reçues afin de palier les pertes de messages en cas d'environnement peu favorable à la liaison radio.
- **Plages de mesures acceptées** : de 0 à 55°C
- **Précision** : +/- 0.2°C
- **T° de fonctionnement** : de 0 à 55°C
- **Indice de protection IP** : IP30
- **Lieu de fabrication** : France

