

CABTITE CR 16/8 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

En combinaison avec un grand nombre de bornes de connexion du blindage (KLBÜ), les rails de connexion du blindage permettent de blinder les câbles de manière pratique, simple et rapide.

Informations générales de commande

Version	Rail pour raccordement du blindage, Cabtite (système d'entrée de câbles), Acier, zingué, argent, Hauteur: 35.23 mm, Largeur: 113 mm, Profondeur: 16 mm
Référence	2583910000
Type	CABTITE CR 16/8 EMV
GTIN (EAN)	4050118647051
Qté.	10 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 13:57:42 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

CABTITE CR 16/8 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0,63 inch
Hauteur	35,23 mm	Hauteur (pouces)	1,387 inch
Largeur	113 mm	Largeur (pouces)	4,449 inch
Diamètre	5,3 mm	Cote de fixation hauteur	5,91 mm
Cote de fixation largeur	5,3 mm	Poids net	40,2 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15

Informations générales

Halogène	Non	Matériau	Acier, zingué
Silicone	Non		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	EPLAN
Catalogue	Catalogues in PDF-format