




BIMA

spot, pour rail 1 allumage, intérieur, simple, blanc mat, GU10/QPAR51, 50W max

Spot 230V BIMA 1 orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail monophasé 230V. Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce la douille GU10 intégrée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	143441
Nombre de douilles	1
Plage d'inclinaison	200 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Rail plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	50 W
Coloris	blanc
Sortie lumineuse	direct
Longueur	8 cm
Hauteur	16 cm
Diamètre	6 cm
Poids net	0.251 kg
Poids brut	0.319 kg
Page du BIG WHITE	482

Source Préconisée

1005076	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 2700K
1005079	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K
1005082	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 4000K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200 2700 K, IRC90, 36°