

## DANUBE DÉTECTEUR RF POUR ÉTANCHE DANUBE



### Ref. 100362

Type : Détecteur RF pour étanche Danube

Finition extérieure : Blanc

Puissance d'émission : <0.2 mW

Dimensions (L x H x l) : 200 x 72 x 56 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124431868

### Paramètres

Tension entrée : 220-240V AC


Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +60 °C

Matériaux utilisés : PC + Inox 316L

Poids Net : ≈ 0.160 Kg

### Dimensions



### Paramètres détecteur

Sensibilité			Temps de maintien			Lumière du jour					
	1	2		3	4		5	6			
I	●	●	100%	I	●	●	5s	I	●	●	Disable
II	●	○	75%	II	●	○	90s	II	●	○	50Lux
III	○	●	50%	III	○	●	5min	III	○	●	10Lux
IV	○	○	10%	IV	○	○	15min	IV	○	○	2Lux

### Accessoires fournis

Clip + presse étoupe + connecteurs rapides



### Réglage usine détecteur

Sensibilité : 100%

Temps de maintien : 5 min

Lumière du jour : désactivé

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.