

CU

Domaine d'application : Industrie


Cosses tubulaires cuivre de 6 à 400 mm²

Description :

- ✓ Etamage électrolytique.
- ✓ Autres revêtements sur demande.
- ✓ Fût avec entrée chanfreinée.

Note : Les sections de câbles souples mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif, il convient toujours d'effectuer une vérification, compte tenu des différentes compositions de ces câbles.

Note : Cosses coudées à 45° ou 90°, rajouter le suffixe 45E ou 90E à la référence (exemple : CU50-12-90E).



| Section câble (mm ²) | Code article | Réf. | Conditionnement | Bornage Ø (mm) | W | Ø i | Ø e | C1 | C2 | a | L | Matrice |
|----------------------------------|--------------|--------|-----------------|----------------|----|-----|-----|----|-----|------|----|----------|
| 25 | 7365365 | CU25-5 | 50 | 5 | 14 | 7 | 9,5 | 5 | 5,3 | 11,5 | 29 | ...ECU25 |

Note : Les sections de câbles souples mentionnées dans ce tableau sont données à titre indicatif, il convient toujours d'effectuer une vérification, compte tenu des différentes compositions de ces câbles. Note : Cosses coudées à 45° ou 90°, rajouter le suffixe 45E ou 90E à la référence (exemple : CU50-12-90E).

