

Fiche produit

Article n° 94.425.0530.9

assemblage de câbles BST14I2KFBS 50L 05PB02

BST14i2 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 0.5 m, 2 pôles, codification SELV, 3 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 0.5 mm², type de câble L03VV-U



Article n°	94.425.0530.9
EAN	4015573840324
Unité de commande	250 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Courant nominal	3 A
Tension nominale	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage des poteaux	1+, 2-
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	0,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	L03VV-U
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	4,8 mm
Type de câble	femme - homme
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	Mâle

Matériel

Traitement de surface	plaqué or
Sans halogène	pas de
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,148 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	1 m
-----------------	-----