

# PML-P109 (D50) - Étiquette d'interdiction

1014208

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014208>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Étiquette d'interdiction, Feuille, rouge/blanc, repéré: Téléphones portables interdits, type de montage: collage, diamètre: 50 mm, surface utile: Ø: 50 mm, Nombre d'étiquettes: 3

## Avantages

- Étiquettes d'interdiction à coller, pré-imprimées avec symbole
- Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Les étiquettes d'interdiction répondent à la norme internationale selon ISO 7010

## Données commerciales

Référence	1014208
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BG2624
Product key	BG2624
Page catalogue	Page 331 (C-5-2015)
GTIN	4046356785037
Poids par pièce (emballage compris)	5,84 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,84 g
Numéro du tarif douanier	39199080
Pays d'origine	DE

# PML-P109 (D50) - Étiquette d'interdiction



1014208

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014208>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type	rond
Type de produit	Étiquette d'interdiction imprimée
Domaine d'application	Étiquettes d'interdiction
	Étiquetage d'interdiction selon ISO 7010

### Repérage

Nombre d'étiquettes	3
Repérage	Téléphones portables interdits

### Dimensions

Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Diamètre	50,00 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	rouge/blanc
Matériau	PVC
Composants	exempt de silicone

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 90 °C
Température ambiante (montage)	> 10 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	22 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % ... 55 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

### Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

### Montage

Type de montage	collage
-----------------	---------

# PML-P109 (D50) - Étiquette d'interdiction



1014208

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014208>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	40200202
ECLASS-12.0	40200202
ECLASS-13.0	40200202

### ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)