

## 120784 LedgeCircle D460 29W 3000K DALI

Numéro d'article 146008

DEFA LedgeCircle D460 29W 3000K DALI 3211lm IP44 IK06

LedgeCircle D460 est construit sur la dernière technologie Edge-Lit et a une hauteur de construction de seulement 35mm. Il est disponible avec une large gamme de solutions de contrôle. Il a un indice de protection IP44.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires#EG000027
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale#EC002892
Code produit	146008
Marque	DEFA
Nom série de produits	Ledge
Type de produit	Circle

### Attributs de classification

adapté à un montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à un montage encastré	Non
adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	autre
matériau du boîtier	aluminium
Protection de surface du boîtier	revêtu par poudre
couleur du boîtier	blanc
matériau du couvercle	plastique opalin
finition de la grille	sans
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
appareil	appareil à LED commandé en courant
avec appareil	Oui
appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Oui
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	sans
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM4
sortie de lumière	direct

Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage interchangeable livré	D
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	62000
Durée de vie L80/B10 à 25 °C [h]	62000
classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection (NEMA)	autre
Résistance aux chocs	IK06
protection contre l'incendie « D »	Non
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-10 - 25
adapté aux lampes de secours	Non
alimentation de secours intégrée	Non
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
adapté à la puissance de la lampe [W]	30 - 30
puissance du système [W]	29
couleur de la lumière	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
valeur de papillotement Pst LM	1
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
facteur de puissance cos phi	0.9
valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
régulation constante du flux lumineux	Non
hauteur/profondeur [mm]	35
diamètre externe [mm]	460
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
nombre de pôles	3
section de conducteur [mm <sup>2</sup> ]	2.5
type de raccordement	autre
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
commande via Bluetooth	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non