

Fiche produit

Caractéristiques

S521087

Odace prise de courant 2P+T double Allemande Blanc à griffes spécial reno, 1post



Principales

Range of product	Odace
Design	Styl
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Présentation du produit	Prise complète
Nombre de prises d'alimentation	2
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	Lot de 10
Nombre de bornes	3

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec obturateurs
Description standard de la prise	Avec terre standard Germanique
Standard de prise	Allemand
Mode de fixation	Par vis
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Courant assigné d'emploi	16 A at 250 V AC 50 Hz
Durée de vie en cycles	5000 cycle
Endurance électrique	5000 cycle
Raccordement	Bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1.5...2 x 4 mm ² for rigid cable(s) 1 x 1.5...2 x 4 mm ² for stranded cable(s) 1 x 1.5...2 x 4 mm ² for flexible cable(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matériau	ASA + PC: mechanism cover PC (polycarbonate) GF10 FR: casing Sheet metal: support frame
Hauteur	126 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	49 mm
Profondeur d'encastrement	27,1 mm
Poids du produit	0,109 kg
Résistance aux agents chimiques	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Tenue diélectrique	2000 V
Température ambiante de fonctionnement	5...35 °C
Normes	UNE 20315-1-2 UNE 20315-1-1
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,116 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,500 dm
Largeur de l'emballage 1	0,850 dm
Longueur de l'emballage 1	1,260 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------