



Colliers de serrage à tête carrée

Série T en PA66 naturel et noir


Les colliers de la série T sont principalement utilisés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, de conduits et de tuyaux souples.

Principales caractéristiques

- Colliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleurs
- Fabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclables
- Bonne performances mécaniques pour un faible effort d'insertion
- Crantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câbles
- Faciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de pose
- Simples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande



Collier à tête carrée de la série T.



Série T


RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Long. (L)	Ø max. du toron		Matière	Couleur	Contenu	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
T18S	2,3	83,0	16,0	80	PA66	Naturel (NA)	1 000 pcs	2;4-6	111-02809
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	2;4-6	111-01919
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Noir (BK)	100 pcs	2;4-6	111-01910
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Noir (BK)	100 pcs	2;4-6	111-02370
	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	2;4-6	111-02319
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	2;4-6	111-02119
	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Noir (BK)	100 pcs	2;4-6	111-02110
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	2;4-6	111-02519
	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Noir (BK)	100 pcs	2;4-6	111-02500
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	2;4-6	111-02619
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	2;4-6	111-03009
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Noir (BK)	100 pcs	2;4-6	111-03011
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	2;4-6	111-03419
	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Noir (BK)	100 pcs	2;4-6	111-03410
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	2;4-6	111-03529
	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Noir (BK)	100 pcs	2;4-6	111-03500
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	2;4-8	111-01626
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	2-10	111-05819
	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Noir (BK)	100 pcs	2-10	111-05810
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	2-10	111-05013
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Noir (BK)	100 pcs	2-10	111-05000
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	2-10	111-06201
	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Noir (BK)	100 pcs	2-10	111-06200
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	2-10	111-05219
	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Noir (BK)	100 pcs	2-10	111-05210
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	2-10	111-05409
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Noir (BK)	100 pcs	2-10	111-05400
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66	Noir (BK)	500 pcs	2-10	111-06002
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	2-12	111-05019
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Noir (BK)	100 pcs	2-12	111-08010

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.




Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Colliers de serrage à tête carrée

Série T en PA66 naturel et noir



Série T



Pour plus d'informations sur les matériaux, voir page 26.

RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Long. (L)	Ø max. du toron	N	Matériau	Couleur	Contenu	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	2-12	111-08229
	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Noir (BK)	100 pcs	2-12	111-08210
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	2-12	111-05419
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Noir (BK)	100 pcs	2-12	111-05410
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66	Naturel (NA)	50 pcs	3;9-12	111-12829
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	3;9-12	111-12219
	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Noir (BK)	100 pcs	3;9-12	111-12210
T150R	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	3;9-12	111-14819
	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Noir (BK)	100 pcs	3;9-12	111-14810
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	3;9-12	111-12019
	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Noir (BK)	100 pcs	3;9-12	111-12010
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	3;9-12	111-12619
	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Noir (BK)	100 pcs	3;9-12	111-12610
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Naturel (NA)	50 pcs	3;9-12	111-12704
	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Noir (BK)	50 pcs	3;9-12	111-12701
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Naturel (NA)	50 pcs	3;9-12	111-12429
	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Noir (BK)	50 pcs	3;9-12	111-12403
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66	Naturel (NA)	25 pcs	9-12	111-15619
	8,9	530,0	150,0	780	PA66	Noir (BK)	25 pcs	9-12	111-00124
T150L	8,9	820,0	243,8	780	PA66	Naturel (NA)	25 pcs	9-12	111-15419
	8,9	820,0	243,8	780	PA66	Noir (BK)	25 pcs	9-12	111-15405
T150XL	8,9	1 095,0	330,2	780	PA66	Naturel (NA)	25 pcs	9-12	111-15519
	8,9	1 095,0	330,2	780	PA66	Noir (BK)	25 pcs	9-12	111-15500
T150XLL	8,9	1 325,0	406,4	780	PA66	Naturel (NA)	25 pcs	9-12	111-15304
	8,9	1 325,0	406,4	780	PA66	Noir (BK)	25 pcs	9-12	111-15300
T250R	12,4	515,0	124,5	1 115	PA66	Naturel (NA)	25 pcs	11-12	111-24803
T250M	12,4	565,3	150,0	1 115	PA66	Naturel (NA)	25 pcs	11-12	111-25002
	12,4	565,3	150,0	1 115	PA66	Noir (BK)	25 pcs	11-12	111-25001
T250I	12,4	730,0	203,0	1 115	PA66	Naturel (NA)	25 pcs	11-12	111-25219
T250L	12,4	880,0	254,0	1 115	PA66	Noir (BK)	25 pcs	11-12	111-24601
T250XL	12,4	1 030,0	305,0	1 115	PA66	Naturel (NA)	25 pcs	11-12	111-00466
	12,4	1 030,0	305,0	1 115	PA66	Noir (BK)	25 pcs	11-12	111-25200
T250S	12,5	225,0	55,0	1 115	PA66	Naturel (NA)	100 pcs	11-12	111-24705
T250X	12,5	370,0	100,0	1 115	PA66	Noir (BK)	100 pcs	11-12	111-25102

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Outil(s) recommandé(s)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MK20	MK21	MK3SP	MK3PNSP2	EVO7	MK7HT	MK7P	MK6	EVO9	EVO9HT	MK9P
	545	545	546	546	548	549	550	551	549	549	552

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.