

HUBLOT LED

FOG 360 SYMETRIQUE-15W-4000K

REGION_6.1.3 | BL12252113

INTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Hublot

Hublot led avec connecteur rapide extérieur, IK10 et IP66



Domaines d'application

- Parking Couvert
- Ecole & bâtiments scolaires
- Vestiaires
- Circulations Ext



15 W

1500
lm

UGR
<25

IRC
>80

IP66

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<25
Type de source	-
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1500lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	310
Hauteur (mm)	115
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.06
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80B20 à 25°	50 000 h
--------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	connecteur rapide extérieur