

Ruban d'isolation PVC doux et flexible

pour repérage isolation et frettage

Ruban de première qualité résistant aux UV,
particulièrement élastique.



Description du produit

| | |
|------------------|-----------------------|
| Nom de l'article | No. 328 noir/RAL 9004 |
| Numéro d'article | 416783 |

Caractéristiques

| |
|---|
| Haute flexibilité |
| Résistant à l'humidité |
| Résistant aux huiles |
| Résistant aux acides et aux bases diluées |
| Stabilisé contre les rayons UV |
| Utilisable facilement aussi à basse température |
| Résistant aux intempéries |
| Auto-extinguible |

Application

| |
|--|
| Etanchéifier |
| Pour augmenter l'isolation de câbles |
| Toronner |
| Renforcer |
| Comme isolant de câbles d'énergie et de télécommunication |
| Pour le marquage de isolation à haute résistance mécanique |

Données techniques

| | |
|---|-----------------------|
| Nom de l'article | No. 328 noir/RAL 9004 |
| Numéro d'article | 416783 |
| Matériaux | PVC souple |
| Longueur L | 20 m |
| Largeur B | 30 mm |
| Thickness | 0.18 mm |
| Couleurs | noir |
| Elongation at break | 300 % |
| Elongation at break (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Tensile strength at break | 35 N/cm |
| Tensile strength at break (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Unwinding force | 3.5 N/cm |
| Unwinding force (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Adhesion to steel | 2 N/cm |
| Adhesion to steel (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Adhesion to surfaces | 2.4 N/cm |
| Adhesion to surfaces (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Flammability | auto-extinguible |
| Flammability (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Elastic modulus to 35% | 3.5 MPa |
| Elastic modulus to 35% (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Operation temperature min | -18 °C |
| Operation temperature max | 105 °C |
| Operation temperature (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Dielectric strength | 45 kV/mm |
| Dielectric strength (associated standard) | IEC 60454-2 |

Données logistiques

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Nom de l'article | No. 328 noir/RAL 9004 |
| Numéro d'article | 416783 |
| Volume de livraison | Ruban d'isolation PVC |
| Numéro de tarif douanier | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311190839 |

Données d'emballage

| Alternative unité de mesure | Rouleau | Bouquet | Carton | Pal. UU |
|-----------------------------|---------|---------|--------|---------|
| Quantité de base | 1 | 5 | 30 | 3240 |
| Base unité de mesure | Pièce | Pièce | Pièce | Pièce |
| Longueur (mm) | 81 | 81 | 255 | 1200 |
| Largeur (mm) | 81 | 81 | 170 | 800 |
| Hauteur (mm) | 31 | 157 | 160 | 1100 |
| Poids net (kg) | 0.131 | 0.655 | 3.93 | 424.44 |
| Poids brut (kg) | 0.131 | 0.66 | 4.23 | 442.64 |