

## BARRETTES DE CONNEXION 960°C - Série 403

<b>FONCTION :</b>	Barrette de connexion pour raccordement des fils souples, rigides et semi-rigides - à vis
<b>LES + PRODUIT :</b>	Barrette très souple et très facilement sécable, design étudié pour une insertion plus facile des fils, design arrondi. Vis imperdables. Livrées avec vis dévissés. Coupure facile sans outils.
<b>MATIERE :</b>	Polypropylène
<b>MATIERE BORNE ET VIS :</b>	Borne : Acier galvanisé (sauf cuivre pour modèle 403125) Vis de serrage : Acier étamé
<b>TENUE EN TENSION :</b>	450 Volts (sauf pour modèle 403125 = 750 Volts)
<b>TENUE EN INTENSITE :</b>	24 Ampères à 101 Ampères
<b>TENUE EU FIL INCANDESCENT :</b>	960°C
<b>TEMPERATURE ASSIGNEE :</b>	T80
<b>CERTIFIE :</b>	AENOR selon EN-60998 Certification NF : EN 60998-1 et EN 60998-2-1:2004
<b>NORME :</b>	OVE, VDE, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, KEMA, CEPEC, ESTI, EZU, BBJ, GOST.



REFERENCE	DESIGNATION	Capacité de connex.	Tenue Intensité (Amp.)	Température ambiante	Degré d'inflammabilité UL94	Dimensions (mm)		
						L	H	I
403 10 4	Barrette noire souple	4 mm <sup>2</sup>	24	-30°C + 110°C	V0	94,90	13,00	16,60
403 10 6	Barrette noire souple	6 mm <sup>2</sup>	41	-30°C + 110°C	V0	116,50	14,90	18,90
403 11 0	Barrette noire souple	10 mm <sup>2</sup>	57	-30°C + 110°C	V0	133,80	17,30	23,40
403 11 6	Barrette noire souple	16 mm <sup>2</sup>	76	-30°C + 110°C	V0	174,50	20,70	25,00
403 12 5	Barrette noire souple	25 mm <sup>2</sup>	101	-30°C + 110°C	V0	187,30	28,00	30,00

	Sous-conditionnement (film étirable)	Emballage (carton)	Conditionnements (multiple cde)
403 10 4	10	500	100
403 10 6	10	250	100
403 11 0	10	250	100
403 11 6	10	100	50
403 12 5	10	50	50