

KLIPPON CS STB 2.1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Contrôle sur site avec le poste de contrôle certifié
 Ex Klippon® : petits appareils de commande et de signalisation.
 Éléments d'exploitation et d'affichage agréés, au sein de boîtiers en acier inox, en aluminium ou en polyester.
 Vous souhaitez contrôler et protéger vos processus opérationnels dans les zones dangereuses. Pour le contrôle sur place - solutions d'enceinte Klippon® approuvées avec des éléments de contrôle et d'affichage.

Informations générales de commande

Version	Poste de commande Klippon (dispositif de commande et de signalisation), Appareil de commande / de signalisation, KLIPPON STB 2.1 SS, Acier inoxydable 1.4404 (316L), Module lumineux - vert, Bouton-poussoir - vert, 1 contact à ouverture, 1 contact à fermeture, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Référence	1537310000
Type	KLIPPON CS STB 2.1-2
GTIN (EAN)	4050118341638
Qté.	1 pièce(s)
Pressé-groupe	1460070000
Date de création	8 novembre 2022 09:49:21 CET
Produit de référence	1002730000

KLIPPON CS STB 2.1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Profondeur	81,5 mm	Profondeur (pouces)	3,209 inch
Profondeur avec composants supplémentaires	103 mm	Hauteur	190 mm
Hauteur (pouces)	7,48 inch	Largeur	150 mm
Largeur (pouces)	5,905 inch	Cote de fixation largeur	145 mm
Poids net	2 015 g		

Températures

Température ambiante -55 °C...+55 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1 SCIP c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Classifications

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ECLASS 9.0	27-18-05-02
ECLASS 9.1	27-18-05-90	ECLASS 10.0	27-18-05-02
ECLASS 11.0	27-18-05-02	ECLASS 12.0	27-18-05-02

Numéros de certificat du boîtier

Certificat N° (ATEX)	TUEV14ATEX7606X	Certificat N° (IECEX)	IECEXITA14.0013X
Numéro de certificat (EAC)	RUC-DE.TB08.B.01838	Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	N° de certificat (MARITREG)	15.40082.250

KLIPPON CS STB 2.1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

1 Position dans le boîtier	Module lumineux - vert	2 Position dans le boîtier	Bouton-poussoir - vert
Version contact	1 contact à ouverture, 1 contact à fermeture	Tension de fonctionnement max.	250 V
Courant de fonctionnement à 40 °C de température ambiante, max.	1,5 mm ² - T6 10 A, 1,5 mm ² - T5 16 A, 2,5 mm ² - T6 16 A	Courant de fonctionnement à 55 °C de température ambiante, max.	1,5 mm ² - T4 16 A, 1,5 mm ² - T5 10 A, 2,5 mm ² - T5 16 A
Actionneurs	Bouton-poussoir	Couleur de l'actionneur	vert
Perçages côté B	1 x M25	Fixation du couvercle	Vis hexagonale M5 avec une fente et 10 mm de cote sur plat
Matériau du joint des éléments d'exploitation et d'affichage	EPDM	Matériau du joint du boîtier	Silicone (VMQ)
Couple des vis du couvercle	2,5 Nm	Couple de serrage de l'écrou de mise à la terre	7,5 Nm
Terre externe	Écrous de mise à la terre M6, acier inox	Terre interne	Écrous de mise à la terre M6 x 10 intégrés dans le couvercle, acier inox
Repérage :	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T°C Db	Zone de serrage du presse-étoupe, max.	18 mm
Zone de serrage du presse-étoupe, min.	10 mm	Section de raccordement du conducteur, souple, max.	2,5 mm ²
Couleur du module d'illumination	vert	Type de montage	Montage sur paroi
Surface	poli miroir	Tenue aux chocs	4 joules selon CEI60079-0
Classe de température	T4, T5, T6	Matériau	Acier inoxydable 1.4404 (316L)

Boîtier

Matériau	Acier inoxydable 1.4404 (316L)	Perçages côté B	1 x M25
----------	--------------------------------	-----------------	---------

Agréments

Agréments



Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	TUEV14ATEX7606X 15.40082.250 IECEXITA14.0013X RUC-DE.TB08.B.01838 INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS
Données techniques	EPLAN_WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	PI KLIPPON CS EN

KLIPPON CS STB 2.1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Dessins

www.weidmueller.com

