

NOTICE D'UTILISATION

Pour l'envoi gratuit
d'exemplaires supplémentaires,
contacter le 01 48 34 91 99
ou commercial@agi-robur.com

PARE-VISAGE SUR SERRE-TETE AVEC PROTEGE FRONT

PROTECTION MECANIQUE, PROTECTION UV,
PROTECTION CONTRE
L'ARC ELECTRIQUE DE COURT-CIRCUIT



436089 / PVSTE



Lisez et assimilez bien ce manuel avant d'utiliser le pare visage. Une mauvaise compréhension du mode de fonctionnement pourrait entraîner un accident provoquant des blessures graves, voire mortelles.

AGI sas - 75, rue Saint-Denis - BP 232 - 93533 AUBERVILLIERS
Tél : 01 48 34 91 99 / Fax : 01 43 52 75 54
www.agi-robur.com / info@agi-robur.com

MODELE

436089 : PVSTE PARE-VISAGE SUR SERRE-TETE ANTI-ARC ELECTRIQUE

Le pare-visage protège le visage et les yeux contre les dangers de l'arc électrique. Ce pare visage monté sur serre-tête, avec protège-front, est idéal pour les électriciens intervenant sur des installations électriques : diagnostic, réparation, etc.

Le confort visuel a été privilégié grâce à un écran éloigné du visage. Il bénéficie aussi de la meilleure classe optique (classe optique 1 : adapté au port permanent). Grand écran (440 x 220 mm) pour une protection totale du visage y compris du menton. Cette protection individuelle de la tête répond aux exigences essentielles de la Directive Européenne 89/686/CEE et à la norme **EN166 et EN170**.



Afin de pouvoir bénéficier de ce casque pendant plusieurs années, veuillez lire attentivement cette notice d'instruction.

MISE EN PLACE ET AJUSTEMENT



Contrôle : Avant chaque utilisation, il convient de vérifier que l'ensemble pare-visage et écran n'est pas fissuré, fendu ni endommagé. Le serre-tête ayant reçu un choc doit être échangé, même s'il ne semble pas endommagé. Idem pour l'écran.

AJUSTEMENT DU PARE-VISAGE : Avant la première utilisation ajuster le serre-tête à votre tour de tête. Utiliser la molette noire à l'arrière du pare-visage en "tirant", "tournant" et "poussant" pour le bloquer. La hauteur de tête peut également être réglée avec la glissière.

STOCKAGE

Le pare-visage doit être nettoyé à l'eau chaude (moins de 50°) avec un détergent doux. Le contact direct avec tout produit liquide ou pulvérisé contenant des solvants ou des alcools risque de réduire la résistance de la calotte et doit donc être prohibé. Utilisez de l'eau savonneuse pour nettoyer l'écran. Essuyer à l'aide d'un chiffon doux. Ne jamais utiliser de tissu abrasif et ne pas faire sécher près d'une source de chaleur.

Conserver le produit dans son emballage d'origine. Ne pas mettre de poids par-dessus. Conserver dans un endroit sec, frais et aéré, éloigné de la lumière du soleil et de produits chimiques ou de substances abrasives.

DATE LIMITE

La durée de vie dépend essentiellement du soin apporté et des conditions d'utilisation. Dans des circonstances normales d'utilisation, nous vous recommandons de changer le casque tous les 4 ans.

CHAMP D'UTILISATION ET PERFORMANCE

Ce pare-visage sur serre tête avec écran intégré est destiné aux électriciens. Il est conçu pour une protection contre l'arc électrique de court-circuit et les projections vers le visage suivant les normes décrites plus bas.

Assurez-vous que vous comprenez quand il doit être porté et en cas de questions demandez à votre responsable.

EMBALLAGE APPLICABLE POUR LE TRANSPORT

Transporter le pare-visage dans l'emballage d'origine, avec un carton résistant.

MARQUAGE ECRAN DE PROTECTION :

Conçu pour une protection des effets de l'arc électrique de court-circuit :

- En polycarbonate 1,5 mm, protège le visage et les yeux
- Qualité optique 1 (EN166)
- Protection contre les particules lancées à grande vitesse : impact à moyenne énergie : 45m/s (EN 166-F)
- Protection contre projections liquides (EN166 - 3)
- Protection contre l'arc électrique de court-circuit (EN166 – 8) & GS-ET-29 (Arc de 4000A /0,5sec)
- EN170 2-1.2 : Filtres protégeant contre l'UV

ATTENTION

Cet équipement de protection résiste aux impacts mais n'est pas incassable. Nettoyer le et vérifier le régulièrement.

Des oculaires piquetés ou rayés réduisent la vision et la protection de façon importante. Dans ce cas, remplacez-les immédiatement.

AVERTISSEMENT

Ne jamais modifier ce pare-visage.

Ne jamais porter ce pare-visage s'il est fissuré ou fendu.

Ne pas appliquer de peinture sur ce pare-visage.