


# BASIL 1 P

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
  - Hauteur de tige réglable : 60 ou 90cm.
  - Disposition du spot ajustable.
  - Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
  - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU517WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	4W	3000K	475 Lm	295 Lm

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68	
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68	



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 360°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 360°.



Faisceau 50°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Garantie 5 ans.




Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)





Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.