




CURVES 023 LED 33W 4000K noir

Suspension décorative IP20 pour rail 3 allumages 023, LED et driver intégrés, 50000h

Code : **50696**



CURVES 3-4000 K 29 W 36°			
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	7599	0,65	
2	1900	1,3	
3	844	1,9	
4	475	2,6	
5	304	3,2	




Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,96
IP	IP20	Température de couleur	4000 °K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	36 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	3300 lm
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)	Efficacité lumineuse	101.23 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9011 satiné	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	1 LED COB CLU038 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	25000
Puissance nominale / absorbée	1 x 33 W / 32.6 W	Poids net	2100 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 155 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 800mA appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Réflecteur aluminium métallisé.