



IP40




IK07

Goulotte de distribution mono-compartment non cloisonnable.

Goulotte idéale pour le cheminement de câbles d'une seule nature ou de fluides.

Livrée socle + couvercle.

**DESCRIPTIF TECHNIQUE**

Matière première :	- PVC classé M1
Couleur :	- Blanc RAL 9010
Longueur :	- Standard 2 m
Socle :	- Perforé pour faciliter la fixation - Strié pour l'application de la colle
	- Symétrique ; pas de sens de montage
Cloison :	- Sans
Forme :	- Rectangulaire permettant tout type de cheminement
Composants :	- Gamme complète de composants système

COMPOSANTS

	Angle intérieur	Angle extérieur	Angle plat	Té de dérivation	Embout	Joint de couvercle	Boîte de dérivation
Codes	AIM 00395	AEM 00406	APM 00425	IM 00541	LM 00579	GM 00597	SDMN 00677

OUTILS DE FIXATION

	Colle	Pistolet à colle
Codes	DUCTACOL 02550	BC 02500

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

	U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
	RO2V 3G2.5	4 PAIRES 6/10	non blindé cat 5E	blindé cat 5E	blindé cat 6D
	∅ 12.5	∅ 6	∅ 5	∅ 5.9	∅ 6.8
	3	17	24	17	10

DEGRES DE PROTECTION

Longueur	Système	Norme de référence
IP 40	IP 40	EN 60529
IK 07	IK 07	NF EN 62262

NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1
 Conforme NF C 15-100
 Certifiée nouvelle norme EN 50085-2-1
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE