

NSYSFHD16840

Armoire Outdoor SF HD 1200x800x400mm ral7035 IP55 IK10 toit+clé 1242E



Principales

| | |
|--|---|
| Gamme | Spacial |
| Produit | Spacial SFHD |
| Application spécifique | Renforcé pour l'extérieur |
| Certification | Bureau Veritas se conformer à CEI 61969-3 2011 UL se conformer à UL 508 A 2007 Bureau Veritas se conformer à CEI 61439-5 2010 DEKRA se conformer à CEI 62208 2011 Bureau Veritas se conformer à ISO 12944 2007 |
| Application | Polyvalent |
| Type de produit ou équipement | Enveloppe juxtaposable |
| Hauteur de l'armoire avec auvent | 1662 mm |
| Hauteur du auvent | 62 mm |
| Largeur nominale de l'enveloppe | 800 mm |
| Hauteur de l'armoire avec auvent | 430 mm |
| Profondeur de l'armoire | 400 mm |
| Type d'accessoire d'installation | Au sol |
| Fonctions disponibles avec accessoires | Gestion des toitures Adapté au rack électronique de 19" Couplage Gestion au sol |
| Composition de l'appareil | Rails coulissants 2 platine de montage Support de platine de montage 4 Structure 1 Système de verrouillage avec poignée et cadenas 1 Auvent 1 Retenue mécanique 1 porte Toit 1 Porte 1 Plastique porte document 1 A4 Aluminium plaque passe-câbles 1 |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------|--|
| Type de structure | Formé à partir d'une section unique Panneaux et portes intégrés à la structure Montants verticaux vissés aux cadres supérieur et inférieur Structure perforée avec pas de 25 mm |
| Type de porte | Pleine |
| Nombre de portes | 1 porte(s) |
| Ouverture de porte | Réversible (120 °) |
| Type de verrou | 4 points de fermeture, poignée cadénassable avec serrure 1242E porte avant |
| Type de châssis plein | Sans châssis plein |
| Type de plaque passe-câbles | Aluminium |
| Accessibilité | Arrière Partie inférieure ouverte Côtés du boîtier Avant Partie supérieure ouverte avec auvent |

| | |
|--|---|
| Charge de levage max | 1000 kg |
| Pièces amovibles | Support de platine de montage par vis Rail coulissant par vis Panneau arrière par vis pièce externe Toit par vis Auvent par vis et griffes Porte par axe amovible charnière Plaque passe-câbles écrou de fixation |
| Matière | Encadrement : acier avec traitement anticorrosion Charnière : zamak |
| Surface finie peinte | Sur l'enveloppe : poudre de polyester |
| Couleur | Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : gris (RAL 7035) |
| Commande spécifique possible pour couleur spéciale | Oui |

Environnement

| | |
|--|---|
| Normes | CEI 61439-5 UL 508 A CEI 62208 CEI 61969-3 |
| Degré de protection IP | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK10 se conformer à CEI 62262 |
| Tenue climatique | C4H se conformer à ISO 12944 720 h brouillard salin |
| Température ambiante de fonctionnement | -45...80 °C se conformer à CEI 61969-3 classe 1 |
| Résistance à la corrosion | 90...100 % conforming to ISO 12944 C4H |
| Résistance environnementale | Radiation solaire : classe 1 jusqu'à 1120W/m ² se conformer à CEI 61969-3 : 2011 Résistance à air ambiant : classe 1 jusqu'à 180 km/h se conformer à CEI 61969-3 : 2011 Test de dégradation aux ultraviolets : classe 1 se conformer à ISO 4892-2 : 2013 Formation de glace et de givre : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011 Résistance à la faune et la flore : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011 : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011 |
| Gestion thermique | Ventilateur: Dissipation: 1500 W pour un niveau de bruit maximum de 60 dB Avec refroidissement externe Dissipation: 4000 W Naturel: Dissipation: 2069 W à -25 °C Naturel: Dissipation: 905 W à 20 °C Naturel: Dissipation: 905 W à 40 °C Selon l'architecture de refroidissement Dissipation: 1500 W |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 50,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 85,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 182,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 94,0 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|