

PROJECTEUR 3ALL

BROAD 3 ALL-30W-4000K-IP20-ASYM NOIR

TR07302009

INTÉRIEUR > Projecteur sur rail

Projecteur LED pour rail 3 allumage asymétrique en aluminium. Son éclairage très extensif (35° X 75°) permet d'éclairer uniformément une surface. Idéal pour expositions, musées, commerces où un éclairage mural régulier est souhaité.



Domaines d'application

- Hall & Accueil
- Surface de vente



Données électriques

| | |
|-----------------------|-------------|
| Puissance totale (W) | 30 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz , 60Hz |
| Classe électrique | I |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|----------------|
| Température(s) de couleur | 4000K |
| UGR | <19 |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM>4 |
| IRC | >90 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1 |
| Flux lumineux (lm) | 3000lm (4000K) |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (mm) | 166 x 78 x 172 |
| Poids (kg) | 1.2 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Noir |
| Indice de protection IK | IK06 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP20 |
| Plage de température d'utilisation | -20... +45° |
| Matériaux de corps | Aluminium |
| Matériaux diffuseurs | - |
| Alimentation incluse | Oui |

Durée de vie

L70 à 25°

50 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution

75° X 35°

Orientable

Oui (350°)

Type de connexion

Sur Adaptateur Rail 3 allumages

Ambiance



Ambiance



