



## EDL-155

Order No.: 0162920

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Haut-parleur Public Adress pour plafond, résistant aux intempéries,**

et à des températures jusqu'à 100°C. Pour des installations dans des saunas ou piscines.

- Ligne 100 V
- Système 2 voies avec haut-parleur d'aigu à dôme
- Son parfait
- Boîtier plastique blanc
- Membrane haut-parleur résistant aux intempéries
- Testé selon ASTM B117 (test éclaboussures eau salée 400 heures)
- Pour épaisseurs de plafond 2-25 mm

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### EDL-155

Technologie de transmission

100 V

Bande passante

70-18000 Hz

**EDL-155**

Puissance nominale (RMS)	15/10/5/2,5/1,25 W
Pression sonore	87 dB/W/m
Découpe	Ø 170 mm
Profondeur de montage	95 mm
Dimensions	Ø 202 mm x 100 mm
Diamètre extérieur	Ø 202 mm
Largeur	Ø 202 mm
Profondeur	100 mm
Couleur	blanc
Type protection	IP65
Température fonc.	-20 °C à +100 °C
Poids	1,05 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	130
Dimensions emballage (l x H x P)	0,22 x 0,12 x 0,22 m
Poids brut	1,213 kg
Poids net	1,047 kg