

Fiche produit

Caractéristiques

MG350-24F

MG350 - SmartX Moteur 3 points

Principales

| | |
|---------------------------------------|--|
| Gamme de produits d'actionneurs | SpaceLogic |
| Type de produit ou équipement | Actionneur |
| Type d'actionneur | Électrique |
| Série de produits d'actionneurs | MG350 |
| Modèle d'actionneur | MG350 |
| Destination du produit | Vanne à clapet |
| Consommation moyenne au maintien en W | 0,5 W |
| Retour perte de puissance | Retour sans ressort |
| Signal de commande | Flottant 2 positions (marche/arrêt) |
| Raccordement du conduit | 1 trou de conduit de 20 mm Presse-étoupe pour câble O/D 6-12 mm |
| Cycle de fonctionnement | 20 % |
| Région cible | Europe Asie Pacifique Australie |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|---|
| Commande | Linéaire |
| Type de commande | Remise à zéro automatique |
| Tension d'alimentation nominale | 24 V CA |
| Signal de retour | 2...10 V CC |
| Puissance consommée en W | 3 W |
| Longueur de course | 0,9375 mm |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |
| Force N | 350 N |
| Force lbf | 79 lbf |
| Indicateur de position | Indicateur de course sur support |
| Caractéristiques supplémentaires | Indicateur d'état LED |
| Fils et connexions | Bornier débrochable |
| Temps de course | 102 s |
| Matériau | Téflon renforcé: bouchon EPDM: joints toriques Polycarbonate: enveloppe |

Environnement

| | |
|--|----------------------------|
| Degré de protection IP | IP22 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...55 °C |
| Humidité relative | 5...95 % sans condensation |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 19,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,3 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 17,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 832,2 g |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|