

PRODUCT-DETAILS

XT6N 1000 Ekip M Dip I In=1000A 3p F F

XT6N 1000 Ekip M Dip I In=1000A 3p F F



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | XT6N 1000 Ekip M Dip I In=1000A 3p F F |
| Code de produit | 1SDA100726R1 |
| EAN | 8056221008020 |
| Description courte | XT6N 1000 Ekip M Dip I In=1000A 3p F F |
| Description longue | C.BREAKER TMAX XT6N 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip M DIP I R 1000 |

ABB EcoSolutions

| | |
|------------------|-----|
| ABB EcoSolutions | Oui |
|------------------|-----|

Valeur Circulaire

| | |
|--|--|
| Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité | Concu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 60.5 % |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Instructions relatives à la fin de vie | 9AKK108468A2356 |
| Déchets destinés à l'enfouissement en | UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| décharge - Destination | |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 9AKK108467A8326 |

Eco Transparence

| | |
|---|-----------------|
| Environmental Product Declaration - EPD | 9AKK108468A2295 |
|---|-----------------|

Environnement

| | |
|--------------------------------|--|
| Informations environnementales | 9AKK107991A8215 9AKK108467A6707 |
| REACH Declaration | 9AKK108466A1425 |
| Informations RoHS | 9AKK108466A1424 |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

Commande

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Order Code US and Canada | XT6NE31K0KFF000XXX |
| EAN | 8056221008020 |
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Code douanier | 85362090 |

Dimensions

| | |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net | 210 mm |
| Produit Hauteur Net | 268 mm |
| Produit Longueur Net | 103.5 mm |
| Poids net | 9.5 kg |

Emballage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 305 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 285 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 370 mm |
| Emballage Niveau 1 Poids | 12 kg |
| Emballage Niveau 1 EAN | 8056221008020 |

Informations Supplémentaires

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Circuit Breaker Type to be Associated | Motor Protection |
| Type de courant | AC |
| Electrical Durability | 120 cycles per hour 5000 cycle |
| Durabilite mecanique | 240 cycles per hour 20000 cycle |

| | |
|---|--|
| Nombre de pôles | 3 |
| Quantité | 1 pièce |
| Power Loss | 83.5 W |
| Groupe de produit | SACE Tmax XT |
| Type de produit | Moulded Case Circuit Breaker |
| Type de produit | Automatic Circuit Breaker |
| Courant nominal (I_n) | 1000 A |
| Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) | 8 kV |
| Tension assignée d'isolement (U_i) | 1000 V |
| Tension | 690 V AC |
| Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs}) | (220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA |
| Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw}) | 10 kA |
| Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I_{cu}) | (220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 20 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 18 kA |
| Courant assigné ininterrompu (I_u) | 1000 A |
| Release | Ekip M Dip I |
| Type de libération | EL |
| Short-Circuit Performance Level | N |
| Normes et standards | IEC |
| Sub-type | XT6 |
| Terminal Connection Type | Front |
| Version | F |
| CAD Dimensional Drawing | 1SDH002065A1190 1SDH002065A1245 |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--|------------------------------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210100D0206 1SDC210099D0206 |
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK107680A2825 |
| Mechanical Drawings | 1SDH002012A1101 |
| Wiring Diagram | 1SDM000005A1001 |
| Instructions et manuels | 1SDH002012A1001 |

Classifications

| | |
|--------------------------------|--|
| ETIM 7 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| ETIM 8 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| ETIM 9 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Code de classification d'objet | Q |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass | V11.1 : 27370409 |

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax XT

