

KQI-M10/-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Cosse isolée en PVC ou PC/PA**

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Cosses, Cosse isolée, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| Référence | 1492470000 |
| Type | KQI-M10/-10 |
| GTIN (EAN) | 4050118302233 |
| Qté. | 50 pièce(s) |

KQI-M10/-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 4 g

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ETIM 8.0 | EC001059 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 |

Raccordements

| | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| Couleur d'identification | rouge | Diamètre extérieur de la tige (d3) | 18 mm |
| Diamètre intérieur de la bride (d2) | 10,5 mm | Diamètre intérieur de la tige (d1) | 4,5 mm |
| Diamètre intérieur du tunnel (d4) | 8 mm | Isolation | présente |
| Longueur de raccordement (l) | 29,5 mm | Matériau/plastique | PA |
| Perçage | M10 | Section de raccordement du conducteur | 10 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 10 mm ² | Section de raccordement du conducteur, min. | 10 mm ² |

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | EPLAN |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

Fiche de données

KQI-M10/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

