



BALIZ 1 LED rouge 0,4W blanc

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø65mm fournie.

Code : **50413**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	6 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 0.46 W / 1.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 16 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,35
Température de couleur	Rouge
IRC / Ra	(SDCM < 3)
Faisceau	115 °
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	128 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Balisage