

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	ALPHA2 15-40 130
Code article:	<a href="#">99411107</a>
Numéro EAN::	5713828674074
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Pression maxi:	40 dm
Classe TF:	110
Certifications sur la plaque signalétique:	VDE,CE,EAC
Modèle:	E
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-150
Corps de pompe:	ASTM A48-150B
Roue mobile:	PES 30%GF
<b>Installation:</b>	
Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Raccordement tuyauterie:	G 1
Pression par étage:	PN 10
Entraxe:	130 mm
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	2 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Donnée électrique:</b>	
Puissance élec.-P1:	3 .. 18 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité maximum consommée:	0.04 .. 0.18 A
Indice de protection (IEC 34-5):	X4D
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	AUCUN
Protection thermique:	ELEC
<b>Commandes:</b>	
Nuit automatique:	basculement automatique en régime de nuit
Réf boîte à bornes:	6H
<b>Autres:</b>	
Energie (EEI):	0.15
Poids net:	1.77 kg
Poids brut:	1.92 kg
Colisage:	0.004 m3
N° VVS danois:	380473040
N° RSK suédois:	5758774
N° LVI finlandais:	4615335
N° NRF norvégien:	9043139

