

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM20131P

OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 1 face 2,15 m



### Principales

Range	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Pôle
Product type	Pôle
Type de pôle	À une face
Finition de surface	Laqué
Mode de fixation du pôle	Installation mobile

### Complémentaires

Additional information	Conduit flexible 2000 mm
Colour	Blanc polaire (RAL 9003)
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium powder coated
Quantity package 1 / unit	Lot de 1
Hauteur	2150 mm
Profondeur	89 mm
Largeur	68 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	5,41 kg
Hauteur de l'emballage 1	215 cm
Largeur de l'emballage 1	6,8 cm
Longueur de l'emballage 1	8,9 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------