

Fiche produit

Caractéristiques

MZ140-230T

Moteur thermique 230V pour vanne VZ208-308-408



Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Thermoélectrique
Destination du produit	Soupapes de zone
Commande	Linéaire
Type de commande	Commande manuelle avec clé allen 5/32
Tension d'alimentation nominale	110...230 V CA
Puissance consommée en W	2 W
Consommation moyenne au maintien en VA	2 VA CA
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt)
Retour perte de puissance	Rappel de ressort
Longueur de course	4 mm
Etalonnage automatique de la course	Faux
Force N	140 N
Force lbf	32 lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Raccordement valve	Bague d'accouplement M30 x 1,5
Longueur de fil	1,5 m
Fils et connexions	Bipolaire
Degré de protection IP	IP44
Température de l'air ambiant en fonctionnement	2...50 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-45...60 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	10,0 cm
Longueur de l'emballage 1	13,0 cm
Poids de l'emballage 1	200,0 g

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------