

LUXI 125 SENSOR

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur IR 120°, rayon de détection réglable max. 6m.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 42 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU20824	ANTHRACITE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	3000K	660 Lm	550 Lm
OU20830	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	6W	3000K	660 Lm	550 Lm



ANTHRACITE



BLANC



Montage sur un mur uniquement.



Usage extérieur.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Résistance : 1 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 130°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG0.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Avec détecteur de mouvement.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.