


## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYS3D6G7525P

## Spacial S3D - coffret sismique 6G 700x500x300 + châssis



### Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	S3D 6G
Enclosure application	Sismique
Type de produit ou équipement	Boîtier
Hauteur nominale de l'enveloppe	700 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	500 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	250 mm
Type de porte	Pleine
Type de châssis plein	Renforcer
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 x body 1 x door 1 x lock 2 x fixing bracket 1 x mounting plate 1 x earthing components door and lock 1 x cable gland plate
Continuity of earth	Earthing connection between body and door

### Complémentaires

Body type	Corps pièce unique Rail avant en forme de gouttière
Nombre de portes	Face avant: 1 porte(s)
Ouverture de porte	Right (120 °)
Type de verrou	Fermeture 3 points
Type de verrouillage par serrure	EDF 1600
Type de levier de manœuvre	Poignée articulée
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Plaque passe-câbles par vis
Matériau	Acier
Épaisseur	Body: 2 mm Door: 2 mm Cable gland plate: 1.5 mm
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Poids du produit	33 kg

### Environnement

Traitement de surface	87 % peinture décontaminante se conformer à NF T 30-501.
Normes	IEC 62208 EDF CRT 91 C 112 00
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Seismic performance	Seismic tests 6G conforming to EDF CRT 91 C 112 00

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	33,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	790,000 mm
Largeur de l'emballage 1	310,000 mm
Longueur de l'emballage 1	530,000 mm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------