

Fiche produit

Caractéristiques

51006518M0

FUSARC CF INT / EXT 12 KV 50 A



Principales

Gamme de produits	Fusarc CF
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001
Normes	CEI 60282-1 CEI 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Type de produit ou équipement	Fusible
Technologie de protection	Limiteur de courant Limiteur thermique

Complémentaires

Courant nominal (In)	50 A
Tension d'essai diélectrique	12 kV
Tension assignée de service (Us)	6...12 kV
Courant de décharge maximal	63 kA
Courant de freinage	180 A
Résistance moyenne	18,5 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W	70 W
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Matériau	Porcelaine
Destination du produit	Moteur Transformateur de puissance Condensateur Transformateur de tension
Conditions d'utilisation	Cellule En plein air Chambre à fusibles
Longueur	292 mm
Poids du produit	3,2 kg
Diamètre	76 mm

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3,216 kg
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	36 cm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------