




## LR5195 IP20 24V

### Ruban LED monochrome



### Caractéristiques techniques

LARGEUR	10mm
PUISSANCE MAXIMALE	22W/m
POIDS	34g/m
LONGUEUR MAXIMALE	10m
SÉCABILITÉ	5cm
HAUTEUR	2,3mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR5195-IP20-24-5BL27</b> ENG0100100000243	5m	2700 °K	2000lm/m	≥90Lm/W	F
<b>LR5195-IP20-24-5BL30</b> ENG0100100000144	5m	3000 °K	2000lm/m	≥90Lm/W	F
<b>LR5195-IP20-24-5BL40</b> ENG0100100000145	5m	4000 °K	2000lm/m	≥90Lm/W	F
<b>LR5195-IP20-24-5BL60</b> ENG0100100000146	5m	6000 °K	2030lm/m	≥90Lm/W	F
<b>LR5195-IP20-24-10BL27</b> ENG0100100000269	10m	2700 °K	2000lm/m	≥90Lm/W	F
<b>LR5195-IP20-24-10BL30</b> ENG0100100000141	10m	3000 °K	2000lm/m	≥90Lm/W	F
<b>LR5195-IP20-24-10BL40</b> ENG0100100000142	10m	4000 °K	2000lm/m	≥90Lm/W	F
<b>LR5195-IP20-24-10BL60</b> ENG0100100000143	10m	6000 °K	2030lm/m	≥90Lm/W	F
<b>LR5195-IP20-24SPBL27</b> ENG0110100000191	Sur mesure	2700 °K	2000lm/m	≥90Lm/W	F
<b>LR5195-IP20-24SPBL30</b> ENG0110100000095	Sur mesure	3000 °K	2000lm/m	≥90Lm/W	F
<b>LR5195-IP20-24SPBL40</b> ENG0110100000096	Sur mesure	4000 °K	2000lm/m	≥90Lm/W	F
<b>LR5195-IP20-24SPBL60</b> ENG0110100000097	Sur mesure	6000 °K	2030lm/m	≥90Lm/W	F