





TP 2000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 2KVA - IP00



Référence commerciale : 32352
Référence technique: 28M35FD01000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 2 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : F (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 47 W
Pertes en charge : 112 W
Chute de tension : 5,3 %
UCC : 3,9 %
Rendement : 92,6 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 240 x 130 x 230 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 200 x 100 mm
Diamètre de fixation (∅) : 8x18 mm
Poids : 20 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 6,3A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 6,3A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 5A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 5A

OPTIONS:

Tropicalisation