

Cartouche fusible, grande vitesse, 450 A, AC 600 V, DC 450 V, 200 kA, 66 x 203 mm, J, UL, CSA



Powering Business Worldwide™

Référence **DRIVE FUSE**  
N° de catalogue **DFJ-450**

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	450
Tension assignée d'emploi			AC 600 V DC 450 V
Facteur de zoom			66 x 203 mm
Classe d'emploi			J
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			UL CSA
Forme			cylindrique avec pattes centrées à fixation par boulon
Normes/Réglémentations			UL 248-8

### Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
taille			autre
courant nominal assigné		A	450
tension assignée		V	600
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans