


CLAC

- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Convertisseur dimmable ou non dimmable intégré dans l'appareil.
- Versions dimmables compatibles avec variateur fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DIMMABLE COUPURE DE PHASE							
DO225SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm
DO225SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm
DO225WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm
DO225WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm
DO225WW64	CUIVRE MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm
NON DIMMABLE							
DO225WW63	LAITON MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm



NOIR MAT




BLANC MAT




CUIVRE MAT





LAITON MAT


 Montage sur un mur ou un plafond.


 Usage intérieur uniquement.


 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.


 Résistance : 0,23 Joule.

 Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.


 Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.


 Orientation horizontal possible du luminaire pour un maximum de 355°.

 Faisceau 38°.

 Homologation CE.


 IRC>90


 "Durée de vie" des moteurs de lumière.


 UGR inférieur à 19.


 RG1.


 Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.