



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle




Description:

Régllette étanche LED IP66 Hydro-Link 38W 1200mm


Dernière née des régllettes Aurora, la gamme Hydro-Link est étanche et résistante à la corrosion. IP66 et traversants, les luminaires sont interconnectable et peuvent être utilisés en continu, même en extérieur. Des bornes enfichables réglables aux deux extrémités permettent une installation et un câblage plus rapides. Avec une puissance allant jusqu'à 120 m/W, il remplace parfaitement les luminaires à diffuseur traditionnels.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-ANTL1238/40	38	4400	4000	120	Non gradable	Blanc
EN-ANTL1238EM/40	38	4400	4000	120	Emergency	Blanc


Schéma



Courbe polaire



Couleur



White

Caractéristiques & Avantages

- Boîtier en polycarbonate résistant au vandalisme et aux chocs
- Diffuseur opale pour assurer une distribution uniforme de la lumière
- Bornier télescopique à chaque extrémité pour une installation plus rapide et un câblage traversant
- Délivre jusqu'à 120lm/W
- Indice de protection IP66
- Livrée avec 2x presse-étoupes IP66
- Température ambiante : -20°C à +40°C
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	200
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.90
Température min:	-25	Température max:	40°C
Réglage positionnel:	Fixe	Distribution lumineuse:	Direct
Smart? :	Non	W (mm):	67
L (mm):	1227	H (mm):	70
IRC:	80	Indice IP:	IP66
Indice IK:	IK10	Protection acoustique:	No
Composition:	Polycarbonate,Acier	Composition de l'optique:	Polycarbonate
Culot:	Aucun	SDCM:	6
Dépréciation lum. à L80 :	B50	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	50000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.