

**1998NA****STANDARD DE CONCIERGERIE AUDIO S1****SIMPLEBUS1**

Standard de conciergerie audio en version de table pour système Simplebus 1 avec clavier à microswitch et afficheur alphanumérique à 32 caractères. Combiné ergonomique s'emboîtant correctement sur la base d'appui grâce à des aimants invisibles. Permet d'afficher le code et le nom de l'usager à appeler et de l'usager appelant, en conservant en mémoire les appels sans réponse. Gestion du mode Jour/Nuit et du service d'appel intercommunicant résident/résident. Permet la gestion des signalisations des alarmes provenant des résidents. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 1000 résidents. Équipé d'un câble amovible avec borne pour la connexion. Alimentation 24 Vca avec art. 1195. Dimensions (L x H x P) : 225 x 100 x 225 mm.



1998NA

STANDARD DE CONCIERGERIE AUDIO S1

SYSTEMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 1	Yes
Audio Simplebus 1	Yes

DISPLAY

Type d'afficheur	Afficheur alphanumérique à 32 caractères
------------------	--

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Technologies mises en place	Full-Duplex
-----------------------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption max/min (mA)	20 ÷ 200
Type d'alimentation	Alimentation externe

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Signaux visuelles	Yes
Signalisation acoustique	Yes
Nombre de boutons (n°)	36
Nombre de sorties (n°)	2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Classe environnementale	I (B1)
-------------------------	--------

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Yes
-------------	-----

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'appel	Défilement de nom
Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Type de boutons	Mécanique



1998NA

STANDARD DE CONCIERGERIE AUDIO S1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur (mm)	90
Profondeur (mm)	230
Poids du produit (g)	1500
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Tension d'alimentation	24 VDC
Absorption maximum de courant (mA)	200

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Nombre usagers mémorisables (n°)	1000
----------------------------------	------

DONNÉES GÉNÉRALES

Matériaux de construction	ABS
---------------------------	-----

FONCTIONS

Gestion alarme	Yes
Fonction contrôle actionneur	Yes
Fonction intercommunicant	Yes
Fonction bouton ouvre-porte	Yes

COMPATIBILITÉ

Système audio Simplebus 1	Yes
---------------------------	-----

CONNECTIVITÉ

Ports RS232 (n°)	1
------------------	---